

4991

Technisches Datenblatt

VERWENDUNGSZWECKE

Empfohlene Anwendungen	Schutzüberzug, Trennvorhänge
Comments	Indoor use only <i>ufgrund der vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten muss der Kunde das Produkt in der Praxis testen und genehmigen und sich vergewissern, dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist. Diese technischen Merkmale können je nach technischer Entwicklung geändert werden.</i>

⚠White color (004) Weiterreissfestigkeit : 4.5/2.5 daN

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Gewicht	600 (+/- 50 g)	g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Trägergewebe	Fiberglass		
Beschichtung	PVC		
Breiten	160	cm	
Schnittlängen	50	ml	



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Haftung	8		daN/5cm	PILab02
Brandklasse	M1			NF P 92 503

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %.
 Dickson Coatings behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern.
 Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen.
 Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.