

# DICRISTAL 75 PLUS

## Teknik bilgiler

### KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları

Esnek pencereler

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

### GENEL HUSUSİYETİ

Kalınlık	0.75		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	880		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Enleri	140		cm	
Parça boyları	30		ml	

### KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	255	220	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D 882
Yırtılmazlık direnci	13	7	Kg/mm	ASTM D 1004
Kopma uzaması	300	310	%	ASTM D 882
Boyutsal kararlılık	2		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Soğuk direnci	-20		°C	ASTM D 1790

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.

Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.

Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.

Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satılmacısının sorumluluğundadır.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

