

# FLEXITOP 301

## Karta techniczna

### ZASTOSOWANIE

Recommended use	Pokrycia wywrotek z gorącymi masami bitumicznymi
Confection	Stitching

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### CECHY OGÓLNE

Nośnik	Polyester		
Powłoka	Silikon dwustronnie		
Ciężar	370 (+/- 20g)	g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 2286-2A
Szerokości	155	cm	
Długości cięcia	50	ml	



### ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na rozdarcie	30	25	daN	DIN 53.363
Wytrzymałość na zimno	-70		°C	ISO 4675
Wytrzymałość na ciepło	200		°C	PI LAB 57

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.