

JET TEX COMFORT

Scheda tecnica

UTILIZZAZIONI

Uso raccomandato	Rivestimenti murali, Dipinti - Quadri, Tapisserie personnalisée
Stampa	Printable side : outside
Inchiostri	Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

Spessore	0.41		mm	ISO 5084
Supporto	Polyester			
Spalmatura	EverGreen coating			
Finizione	Inkjet lacquer one side			
Peso	390		g/m ²	ISO 3801
Traslucenza	8		%	XPT 54199
Altezze	106	137	320	cm
Lunghezza di taglio	30	30	60	ml

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	200	125	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	23	13	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%.
 Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.
 È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.
 È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



**PVC
FREE**



**SAFETY
OF TOYS**

