

JET TEX WALL

Ficha técnica

USOS RECOMENDADOS

Uso recomendado	Papel tapiz para pared, Decoración de tiendas
Impresión	Printable side : outside
Tintas	Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Espesor	0.27	mm	ISO 5084
Soporte	Polyester		
Revestimiento	EverGreen coating		
Acabado	Inkjet lacquer one side		
Peso	300	g/m ²	ISO 3801
Translucidez	14	%	XPT 54199
Anchos	102	cm	
Longitudes de corte	30	ml	

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Resistencia a la rotura	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	12	9	daN	DIN 53.363
Resistencia al fuego	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %.
 Dickson Coatings se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto.
 Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar.
 Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

