

# JET TEX WALL

## Teknik bilgiler

### KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları	Duvar kaplaması, Mağaza tasarımı
Printing	Printable side : outside
Ink	Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRİMLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

### GENEL HUSUSİYETİ

Kalınlık	0.27	mm	ISO 5084
Taban kumaş	Polyester		
Kaplama	EverGreen coating		
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer one side		
Ağırlık	300	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Yarı saydamlık	14	%	XPT 54199
Enleri	102	cm	
Parça boyları	30	ml	

### KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	12	9	daN	DIN 53.363
Alev Yürütmezlik	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.

Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.

Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.

Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satıncısının sorumluluğundadır.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



ISO 9001=ISO 14001

**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



**EverGreen**  
FABRICS

**PVC**  
**FREE**

