

JET TEX

Technisches Datenblatt

VERWENDUNGSZWECKE

Empfohlene Anwendungen	P.O.S, Shop Dekoration, Wanddekoration, Gemälde, Messestand Dekore
Druck	Printable side : outside
Ink	Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialdicke	0.27	mm	ISO 5084
Trägergewebe	Polyester		
Beschichtung	EverGreen Beschichtung		
Ausstattung	Lackierung: einseitig, bedruckbar		
Gewicht	270	g/m ²	ISO 3801
Transluzenz	14	%	XPT 54199
Breiten	106 137 162 270 320	cm	
Schnittlängen	50 50 50 60 60	ml	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	12	9	daN	DIN 53.363
Brandklasse	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %.
 Dickson Coatings behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern.
 Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen.
 Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



SAFETY OF TOYS

